

**PRECINTADORA
ROBOTAPE 50 ME LH**



ROBOTAPE 50 ME LH

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO PARA CAJAS BAJAS
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO PARA CAIXAS BAIXAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		ROBOTAPE 50 ME LH
altura cintas transportadoras/ altura dos tapetes transportadores	(mm/inches)	H=30/ 1,1
velocidad de alimentación/ velocidade de alimentação	(m/min)	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades ap/icadoras de fita p ara fita em PPL/PVC		STD
ancho cinta/ largura da fita	(mm/inches)	38-25/ 1,4-0,9
solapa / aba	(mm/inches)	25/ 0,9
tensión de alimentación / tensão de alimentação		230 V 1-Ph -50Hz +T
potência instalada/ potência instalada	(kW)	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DOPRODUTO TRABALHADO		
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. comprimento x largura x altura (LxWxH) mín.	(mm/inches)	100x80x50/ 3,9x3,1x2
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500 /∞x19,7x19,7
peso cajas/ peso das caixas	(kg)	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA		
Hmáx	(mm/inches)	1630/ 64,1
Wmáx	(mm/inches)	960/ 37,7
Lmáx	(mm/inches)	925/ 36,4
peso máquina/ peso da máquina	(kg)	163
altura de trabajo/ altura de trabalho	(mm/inches)	670-850/ 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado/As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*