

MACHINERY

**PRECINTADORA
ROBOTAPE M INOX**



ROBOTAPE M INOX

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		50 M INOX
alturacintas transportadoras altura dos tapetes transportadores	(mm/inches)	H= 50 / 2 (STD) H= 75 / 3 (OPT)
velocidad dealimentación velocidade de alimentação	(m/min)	22
2u unidades deprecintado paracinnta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fitaem PPL/PVC		STD
anchocinta/ largura da fita	(mm/inches)	50 / 2 (STD) 75 / 3 (OPT)
solapa/ aba	(mm/inches)	50-70 / 2-2,8
tensión de alimentación/ tensão dealimentaçã		400 V 3-Ph -50 H z +T
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO		
longitud x anchox altura (LxWxH) mín. comprimento x largura x altura (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110x110/ 5,9x4,3x4,3
longitud x anchox altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x 19,7x19,7
pesocajas/ peso das caixas	(kg)	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA		
H máx	(mm/inches)	1625 / 63,9
W máx	(mm/inches)	946 / 37,2
L máx	(mm/inches)	1055 / 41,5
peso máquina/ peso da máquina	(kg)	163
altura de trabajo/ altura de trabalho	(mm/inches)	670-850/ 26,4-33,5

Las dimen siones máximas comprenden ruedas y cabezal deprecintad o/As dimensões globais máximas incluem as rodas ea cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*