

GAMA MÁQUINAS PRECINTADORAS ROBOTAPE ME



ROBOTAPE ME

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		ROBOTAPE ME
altura cintas transportadoras/ altura dos tapetes transportadores	(mm/ inches)	H=50 / 2
velocidad de alimentación/ velocidade de alimentação	(m/mim)	2 2
2 unidadesde precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC		STD
ancho cinta/ largura da fita	(mm/inches)	50/2 (OPT.75B)
solapa/ aba	(mm/inches)	50-70/2- 2,8
tensión de alm entación/ tensão de alimentação		230 V 1P h50 Hz +T
potencia instalada/potência instalada	(kW)	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO		
longitudx anchox altura (LxWxH)mín. comprimento x largura x altura /LxWxH) mín.	(mm/inches)	150x110x110
longitudx anchox altura (LxWxH)máx comprimento x largura x altura /LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500 / ∞x19,7x19,7
peso cajas/ peso das caixas	(kg)	Max .50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA		
Hmáx	(mm/inches)	1630 /64, 2
W máx	(mm/inches)	960 /37,8
L máx	(mm/inches)	9 25 /36,5
pesomáquina/ peso da máquina	(kg)	160
altura de trabajo/altura de trabalha	(mm/inches)	670-850 / 26,4-33,5

Las dimensiones máximascomprenden ruedas ycabe zalde precintado/ As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*