



MACHINERY

GAMA MÁQUINAS PRECINTADORAS ROBOTAPE TBD



PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIJO
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO FIXO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		50TBDEW=135	50TBDEW=160	65TBD	80TBD
grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior/ 2 superior or grupos de tração por cinta com tração n. 2 inferior/ n. 2 superior	(mm/inches)	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm	CintaL=115/50 mm Fita L=115/50 mm
regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamiento manual autocentrante ajuste da largura de trabalha com guias laterais de posicionamentomanual autocentrante		STD	STD	STD	STD
velocidad de alimentación / velocidade de alimentação	(m/min)	22	22	22	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPL/PVC		STD	STD	STD	STD
solapa/aba	(mm/inches)	50-70	50-70	50-70	50-70
tensión de alimentación/tensao de alimentação		230 V. 3-Ph -50HZ + T	400 V. 3-Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T	400 V. 3-Ph -50HZ +T
potencia instalada/potencia instalada	(kW)	0,4	0,4	0,4	0,4
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO					
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. comprimento x largura x altura (LxWxH) mín.	(mm/inches)	150x135x110 5,9x5,3x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3	150x160x110 5,9x6,2x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x500x500 ∞x19,7x19,7	∞x650x650 ∞x25,5x25,5	∞x800x800 ∞x31,5x31,5
peso cajas/peso das caixas	(kg)	Max. 50	Max. 50	Max. 50	Max. 50
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA					
H máx	(mm/inches)	1800/ 70,8	1800/ 70,8	1955/ 76,9	2105/ 82,8
W máx	(mm/inches)	740/ 29,1	740/ 29,1	892/ 35,1	1045/ 41,1
L máx	(mm/inches)	880/ 34,6	880/ 34,6	880/ 34,6	880/ 34,6
peso máquina/peso da máquina	(kg)	130	130	142	197
altura de trabajo/altura de trabalha	(mm/in ches)	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5	670-850 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de tita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*