

GAMA MÁQUINAS PRECINTADORAS ROBOTAPE TBDA



ROBOTAPE TBDA

PRECINTADORA SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIABLE
FECHADORA DE CAIXAS SEMIAUTOMÁTICA DE FORMATO VARIÁVEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		50TBDAW=135	50TBDAW=160	65TBDA
grupos de sujeción de cinta con arrastre 2 inferior/ 2 superior grupos de traça por cinta com tração n. 2 inferior/ n. 2 superior	(mm/inches)	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm	Cinta L=50 mm Fita L=50 mm
regulación ancho de trabajo con guías laterales de posicionamiento manual autocentrante ajuste da largura de trabalha com guías laterais de posicionamento manual autocentrante	(mm/inches)	STD	STD	STD
velocidad de alimentación/ velocidade de alimentação	(m/min)	22	22	22
2 unidades de precintado para cinta de PPL/PVC n. 2 unidades aplicadoras de fita para fita em PPUPVC		STD	STD	STD
solapa/aba	(mm/inches)	50-70	50-70	50-70
tensión de alimentación/tensão de alimentação		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
potencia instalada/potência instalada	(kW)	0,4	0,4	0,4
consumo aire (por ciclo)/ consumo de ar (por ciclo)	(NI)	15	15	20

DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO

longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. comprimen/o x largura x altura (LxWxH) mín.	(mm/inches)	150x135x110/5,9x5,3x4,3	150x160x110/5,9x6,2x4,3	150x160x110/5,9x6,2x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimen/o x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500x500/∞x19,7x 19,7	∞x500x500/∞x19,7x19,7	∞x650x650/∞x25,5x25,5
peso cajas/peso das caixas	(kg)	Max. 50	Max. 50	Max. 50

DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA

H máx	(mm/inches)	1810/71,2	1810/71,2	1960/77,1
W máx	(mm/inches)	890/35	890/35	1040/40,9
L máx	(mm/inches)	1433/56,4	1433/56,4	1433/56,4
peso máquina/peso da máquina	(kg)	162	162	184
altura de trabajo/altura de trabalho	(mm/inches)	670-850/26,4-33,5	670-850/26,4-33,5	670-850 /26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado / As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*