

GAMA MÁQUINAS PRECINTADORAS STARBOX



FORMADOR SEMIAUTOMÁTICO DE CAJAS DE CARTÓN CON CIERRE DE LAS SOLAPAS INFERIORES.
FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAIXAS DE CARTÃO COM FECHO DAS ABAS INFERIORES.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA MÁQUINA	STARBOX 50	STARBOX 65
tensión de alimentación/ tensão de alimentação		
consumo de aire comprimido/ consumo de ar comprimido (NI/min)	8,5	9
presión de trabajo/ pressão de funcionamento		
	6±1	6±1
peso máquina/ peso da máquina (kg)	115	120
ciclo manual con arranque mediante pedal o por pulsador ciclo manual com arranque por pedal ou por botão	STD	STD
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO		
longitud x ancho x altura(LxWxH) mín. comprimento x largura x altura (LxWxH) min.	(mm/inches)	vedi nastratrice a valle see downstream taping machine
longitud x ancho x altura(LxWxH)máx comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	650x500/ 25,5x19,7 800x650/ 31,5x25,5
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA		
H máx	(mm/inches)	1225 / 48,2 1225 / 48,2
Wmáx	(mm/inches)	740/ 29,1 890/ 35
L máx	(mm/inches)	1740/ 68,5 1890/ 74,4
altura de trabajo/ altura de trabalha	(mm/inches)	670-850/ 26,4-33,5 670-850/ 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado/As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

C/Rio Júcar, 20

Pol. industrial San Pedro Tel.

(+34) 965312967 03348

Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com

MADRID

C/Real, 120, nave 1, Parla

Tel. (+34) 633 695 182

28981 Madrid

info@gruporocamora.com

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

C/Rio Júcar, 1

Pol. industrial San Pedro

Tel. (+34) 965312967

03348 Granja de Rocamora

info@gruporocamora.com