



MACHINERY

PRECINTADORA INDEX



SEPARADOR DE CAJAS MOTORIZADO CON TEMPORIZADOR
SEPARADOR DE CAIXAS MOTORIZADO COM TEMPORIZADOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA		INDEX 50	INDEX 65
tensión de alimentación/ tensao de alimentação		400 V.3 -Ph -50HZ +T	400 V.3 -Ph -50HZ +T
velocidad de alimentación/ velocidade de alimentação	(m/min)	22	22
potencia instalada/ potência instalada	(kW)	0,2	0,2
ancho cintas/ largura das fitas	(mm/inches)	50	50
peso máquina/ peso da máquina	(kg)	73	80
ciclom anual o automático/ ciclo manual ou automático		STD	STD
ciclom anual con arranquem ediante pedal o pulsador ciclo manual com arranque por pedal ou por botao		STD	STD
DIMENSIONES PRODUCTO POR ELABORAR/ DIMENSÕES DO PRODUTO TRABALHADO			
longitud x ancho x altura (LxWxH) mín. comprimento x largura x altura (LxWxH) min.	(mm/inches)	150x110/ 5,9x4,3	150x110/ 5,9x4,3
longitud x ancho x altura (LxWxH) máx comprimento x largura x altura (LxWxH) máx.	(mm/inches)	∞x500 / ∞x1 9,7	∞x650 / ∞x25,5
DIMENSIONES MÁXIMAS PRODUCTO/ DIMENSÕES MÁXIMAS DA MÁQUINA			
H máx	(mm/inches)	922/ 36,2	922/ 36,2
W máx	(mm/inches)	705/ 27,7	855/ 33,6
L máx	(mm/inches)	1040/ 40,9	1120/ 44
altura de trabajo/ altura de trabalha	(mm/inches)	670-850/ 26,4-33,5	670-850/ 26,4-33,5

Las dimensiones máximas comprenden ruedas y cabezal de precintado/ As dimensões globais máximas incluem as rodas e a cabeça aplicadora de fita.



DELEGACIONES

ALICANTE (Central)

*C/Rio Júcar, 20
Pol. industrial San Pedro Tel.
(+34) 965312967 03348
Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*

MADRID

*C/Real, 120, nave 1, Parla
Tel. (+34) 633 695 182
28981 Madrid
info@gruporocamora.com*

ALICANTE (Central Grupo Rocamora)

*C/Rio Júcar, 1
Pol. industrial San Pedro
Tel. (+34) 965312967
03348 Granja de Rocamora
info@gruporocamora.com*